Technische Daten für die Instandhaltung M.Y. 2013 - Hypermotard

Motor			HYPERMOTARD	HYPERMOTARD SP	HYPERSTRADA
Technische Daten		Maßeinheit (Hinweise)			
Zahnriemen		Riemennr.	73740311A	73740311A	73740311A
• Spannen bei Montage neuer Riemen		Hz (senk./ waag.)	110 / 110 (± 5)	110 / 110 (± 5)	110 / 110 (± 5)
• Spannung nach Serviceeingriff		Hz (senk./ waag.)	80 / 80 (± 5)	80 / 80 (± 5)	80 / 80 (± 5)
Zulässiger Mindestwert		Hz	70	70	70
Ventilspiel		mm (kalt)	Montage/ Kontrolle	Montage/ Kontrolle	Montage/ Kontrolle
• Öffner:	Einlass		0,13 ÷ 0,18 / 0,10 ÷ 0,25	0,13 ÷ 0,18 / 0,10 ÷ 0,25	0,13 ÷ 0,18 / 0,10 ÷ 0,25
	Auslass		0,13 ÷ 0,18 / 0,10 ÷ 0,25	0,13 ÷ 0,18 / 0,10 ÷ 0,25	0,13 ÷ 0,18 / 0,10 ÷ 0,25
• Schließer:	Einlass		0,05 ÷ 0,10 / 0,05÷ 0,15	0,05 ÷ 0,10 / 0,05÷ 0,15	0,05 ÷ 0,10 / 0,05÷ 0,15
	Auslass		0,05 ÷ 0,10 / 0,05÷ 0,15	0,05 ÷ 0,10 / 0,05÷ 0,15	0,05 ÷ 0,10 / 0,05÷ 0,15
Zylinderkompression (warm)		bar	11 ÷ 12	11÷12	11÷12
Kette		Typ:	D.I.D. 525 VAZ	D.I.D. 525 VAZ	D.I.D. 525 VAZ
• Art.-Nr. Kettensatz			67620851A	67620851A	67620851A
Sekundärübersetzung (Ritzel/Kettenblatt)		Z=	15 / 45	15 / 45	15 / 45
Kupplungstyp:			im Ölbad	im Ölbad	im Ölbad
• Art.-Nr. Kupplungssatz			19020264A	19020264A	19020264A
Motoröl		Liter	3,4	3,4	3,4
		Typ	SHELL Advance 4T Ultra (SAE 15W – 50)	SHELL Advance 4T Ultra (SAE 15W – 50)	SHELL Advance 4T Ultra (SAE 15W – 50)
Kühlflüssigkeit		Liter	2,3	2,3	2,3
Luftfilter		Art.-Nr.	42610191A	42610191A	42610191A
Ölfiltereinsatz		Art.-Nr.	44440035A	44440035A	44440035A
Standgasdrehzahl		min^{-1}	1250÷1350	1250÷1350	1250÷1350
CO-Wert		% Vol.	0,7 %	0,7 %	0,7 %
Zündkerze		Typ:	NGK MAR9A-J	NGK MAR9A-J	NGK MAR9A-J
		Art.-Nr.	67040451A	67040451A	67040451A
Elektrodenabstand		mm	0,8 ÷ 0,1	0,8 ÷ 0,1	0,8 ÷ 0,1

Rahmen		HYPERMOTARD	HYPERMOTARD SP	HYPERSTRADA
Vorderradgabel				
• Holmdurchmesser	mm	43	50	43
• Ölviskosität	SAE	7,5	7,5	7,5
• Druckstufe	Drehungen (g) oder Klicks (°)	-	14°	-
• Zugstufe	Drehungen (g) oder Klicks (°)	-	14°	-
• Federvorspannung	Drehungen (g) oder Klicks (°)	-	5°	-
• Ölwechsel: Menge oder Luftvolumen	cm^3 oder mm	561 cm^3 (Re) - 429 cm^3 (Li)	230 cm^3	553 cm^3 (Re) - 415 cm^3 (Li) 524 cm^3 (Re) - 366 cm^3 (Li) (sella bassa)
Bremsbeläge				
• vorne	Art.-Nr.	61341021A	61341021A	61341021A
• hinten	Art.-Nr.	61340381A	61340381A	61340381A
Hinteres/Zentralfederbein				
• Druckstufe	Klick(°) oder Drahungen (g)	-	10°	-
• Zugstufe	Klicks (°)	8°	16°	-1.5°
• Federvorspannung	mm	20	7	0
Bereifung				
• vorne		120 / 70 – ZR 17	120 / 70 – ZR 17	120 / 70 – ZR 17
• hinten		180 / 55 – ZR 17	180 / 55 – ZR 17	180 / 55 – ZR 17
Reifenluftdruck (nur Fahrer / mit Beifahrer)				
• vorne	bar	2,5 / 2,5	2,3 / 2,5	2,5 / 2,5
• hinten	bar	2,5 / 2.9	2,1 / 2,9	2,5 / 2,9
12V-Batterie	Art.-Nr.	39520132C	39520132C	39520132C
• Leistung	Ah	10	10	10